

深圳市捷通科技有限公司

www.jt-rfid.com

JT-T2480

2.4G+13.56M 双频卡

Make identification easier

SPEEDWORK



JT-T2480

2.4G+13.56M 双频卡



捷通科技
JIE TONG

产品规格

工作频段	2.4GHZ+13.56MHZ 双频技术
工作模式	单发
射频调制模式	GFSK
发射功率	默认0dBm. -20dBm ~ +12dBm (可定制)
数据通信速率	1Mbps (默认); 250Kbps/1Mbps/2Mbps可配置
标签数据协议	捷通标准2.4G有源标签协议+14443A协议
数据加密模式	捷通标准2.4G有源标签加密算法
发射时间间隔	默认3秒/次。可在20mS-20S/次内定制
读卡距离	0~40米可调 (配合用捷通科技吸顶读写器JT-R2420A)
读取速率	200 km/h
读卡识别方向	全向360度读取
高安全抗干扰技术	加密算法与认证, 2.4G通道抗干扰技术, 确保数据安全, 防止链路窃听与数据破解
电池容量	CR3023, 560MA (不可更换)
工作电压	3V/600mAh
工作电流	≤18μA (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签发射时间周期)
睡眠电流	≤1uA (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签发射时间周期)
电池使用寿命	3年以上 (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签发射时间周期)
认证标准	FCC Part15 RFC247; CE; CCC
材料	ABS

产品介绍:

JT-T2480 黑色资产双频标签可以远距离识别,使用安全性更高。外型大方美观,小巧玲珑,配带安装方便,支持3年以上可靠稳定工作,也可帮客户制定LOGO;常用于大中型企业资产管理,员工考勤,人员定位,车辆管理,一卡通等多种应用,实现一卡多用的便捷、优势。