

深圳市捷通科技有限公司

www.jt-rfid.com

JT-2460

2.4GHz RFID 方型挂耳
防拆标签



Make identification easier

SPEEDWORK

JT-2460

2.4GHz RFID 方形挂耳防拆标签



捷通科技
JIE TONG

产品规格

工作频段	2.4G ISM (2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)	
工作模式	单发	
射频调制模式	GFSK	
发射功率	默认0dBm. -20dBm ~ +12dBm (可定制)	
数据通信速率	1Mbps (默认); 250Kbps/1Mbps/2Mbps可配置	
标签数据协议	捷通标准2.4G有源标签协议	
数据加密模式	捷通标准2.4G有源标签加密算法	
发射时间间隔	默认3秒/次。可在20ms-20s/次内定制	
报警功能	低压报警	默认开启 (报警阈值: 2.35V默认。可从1.9V ~2.70V配置)
	温度报警	默认开启 (报警阈值可预设)
	防拆报警	默认开启 (可预设开启)
读卡距离	0~50米可调 (配合用捷通科技吸顶读写器JT-R2420A)	
移动读取速率	200 km/h	
读卡识别方向	全向360度读取	
高安全抗干扰技术	捷通加密算法与认证, 捷通2.4G通道抗干扰技术, 确保数据安全, 防止链路窃听与数据破解	
工作电压	3V/600mAh. CR2450 纽扣电池(不可更换)	
工作电流	≤18μA (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签发射时间周期)	
睡眠电流	≤1uA (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签发射时间周期)	
电池使用寿命	3年以上 (实际工作寿命局限于所定制的发射功率大小与标签发射时间周期)	

产品介绍:

JT-T2460方型挂耳防拆标签可以远距离识别,使用安全性更高。外型大方美观,小巧玲珑,配带安装方便,支持3年以上可靠稳定工作,也可帮客户制定LOGO;常用于大中型企业资产管理,员工考勤,人员定位,车辆管理,一卡通等多种应用,实现一卡多用的便捷、优势。